

B1626-10 系列产品说明书

感谢您使用 NEWBAOD 豹点®车载系列产品。

请您在使用之前完整地阅读本说明书，以便正确、合理地使用本产品。

NEWBAOD 豹点®致力于研发中高端傻瓜式产品，以便给我们的客户更好的产品体验。现将产品使用方法及性能参数公布如下：

产品名称：车载电话显示器

使用方法：拆包即用。

参数	指标	说明
使用范围	汽车挡风玻璃内部	
输入电压	DC5V	使用 microUSB 接口充电
系统消耗电流	$\leq 1.3\text{mA}$	
温升	$\leq 75^{\circ}\text{C}$	指充电时候的局部温升
是否支持快速充电	是	
充电提醒	支持	内部发音指示器将动作，且显示器上将显示相应信息
充电时间	≤ 110 分钟	
一次性充电使用时间	≥ 5 个月	当低电量的时候，系统会提醒您充电。当极低电量的时候，系统将关闭背光及蜂鸣器提醒功能，直至电池电量耗尽不显示为止。
防火等级	UL94V-0（不包含电池，电池单体使用耐高温材料设计。）	杜绝本产品自燃或意外被点燃的情况的发生。

参数	指标	说明
保护功能	过流、过温、反接保护	
使用环境	温度-15℃~80℃，湿度小于 70%	满足车规级别使用。
设计使用寿命	3 年	
产品尺寸	130mmX46mmX16mm	不含底座参考尺寸
防水等级	IP54	防溅水，防止物体大于 1mm 的固体进入。
ROHS 指令	符合标准	不符合此标准的同类产品，重金属含量超标，会对人体的健康造成伤害。
保修政策	1 年内在外观无损的情况下，因产品质量问题支持免费换新。	需要提供产品标签上的唯一识别号，或者购买证明。

订货说明

型号	当前状态	主部件颜色	外观颜色
B1626-11	量产	白色	钢琴黑
B1626-12	量产	黑色	水晶白

使用说明：

初始号码设定：

- 1、长按换号键进入预显示号码设定状态，按选号键修改你需要的号码；
- 2、再次按换号键选定你下一位需要修改的号码，按选号键修改你需要的号码；
- 3、如此反复直至所有号码设定完成为止。

温馨提示：我们的车载电话显示器可以存储 8 组中国大陆手机号码，正常显示状态按任意键可更换预存储的号码进行显示。若号码显示错误，您可以用以上步骤重新进行设定。

初始时间设定：

- 1、长按选号键进入初始小时设定状态，按换号键修改你的当前小时时间；
- 2、再次按选号键进入分钟设定状态，按换号键修改你的当前分钟时间；
- 3、设定完成后自动退出进入号码显示状态。

温馨提示：

- 1、如果您的时间设定错误，重复以上步骤即可；
- 2、万一无法设定，可能是机器死机，可用别针捅一下 RST 孔即可恢复正常工作状态。

NEWBAOD 豹点®若对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，可能不会提前通知。客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的 NEWBAOD 豹点®销售条款与条件。

本产品最终解释权归深圳市豹点科技有限公司所有。

CNBAOD
给你最想要的